MRFvg 4011

German Engineering

Chłodziarka z wymuszonym obiegiem powietrza
Perfection

Presentation Light | LED | Touch Display | Smart Monitoring



Pojemność brutto/netto łącznie	400/286 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	597/654/1884
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	475/423/1659
Klasa efektywności energetycznej	C [1]
Zużycie energii w ciągu 365 dni	433 kWh [2]
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	CC2
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	K4
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C [3]
Czynnik chłodniczy	R600a
Poziom głośności w dB	50 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
Oddawanie ciepła	346 kJ/h
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszranianie automatyczne
Zakres temperatury	-2 °C do +15 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / czarny
Materiał drzwi / kolor	Drzwi ze szkła izolacyjnego, z ramą z aluminium / czarny
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Wskaźnik temperaury	zewnętrzny cyfrowy
Oświetlenie wewnętrzne	beidseitige LED-Lichtsäule, separat schaltbar und dimmbar
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	5
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Uchwyt	wgłębienie w drzwiach
Rodzaj zamka	elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto/ netto	85,8/81,6 kg
Kod EAN	9005382232293

[1] Zgodnie z rozporządzeniem UE2019/2018. [2]
Pomiar według EN 16902:2016.
[3] Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.

LIEBHERR