FRTvg 1511

Chłodziarka do zabudowy pod blat z chłodzeniem statycznym

Performance

German Engineering

Super Cool | LED | Touch Display | Smart Monitoring



Pojemność brutto/netto łącznie	127/93 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	600/648/852
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	450/430/640
Klasa efektywności energetycznej	A+ [1]
Zużycie energii w ciągu 365 dni	292 kWh
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	4
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	M1
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C [2]
Czynnik chłodniczy	R 600a
Poziom głośności w dB	45 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Częstotliwość / napięcie	50/60 Hz / 220-240 V~
Oddawanie ciepła	235 kJ/h
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszranianie automatyczne
Zakres temperatury	+1 °C do +15 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / kolor	Drzwi ze szkła izolacyjnego, z ramą z tworzywa sztucznego / biały
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Wskaźnik temperaury	zewnętrzny cyfrowy
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie i ściemniane
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Blat roboczy	tak, z możliwością zdejmowania
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	3
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Maksymalny załadunek łącznie	180 kg
Uchwyt	solidny uchwyt aluminiowy
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	46/45,9 kg
Kod EAN	9005382268872

[1] Zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1094-IV.
[2] Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.

LIEBHERR