MRFvc 3511

German Engineering

Chłodziarka z wymuszonym obiegiem powietrza

Performance

LED



Pojemność brutto/netto łącznie	347/250 l
Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)	597/654/1684
Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)	475/423/1459
Klasa efektywności energetycznej	C [1]
Zużycie energii w ciągu 365 dni	538 kWh [2]
Klasa klimatyczna (Dyrektywa energetyczna)	CC2
Klasa temperaturowa (Dyrektywa energetyczna)	K4
Temperatura otoczenia	+10 °C do +40 °C [3]
Czynnik chłodniczy	R600a
Poziom głośności w dB	50 dB(A)
Prąd znamionowy	2,0 A
Częstotliwość / napięcie	50 Hz / 220-240 V~
System chłodzenia	dynamiczny
Metoda odszraniania	odszranianie automatyczne
Zakres temperatury	+2 °C do +9 °C
Materiał obudowy / kolor	stal / biały
Materiał drzwi / kolor	Drzwi ze szkła izolacyjnego, z ramą z tworzywa sztucznego / biały
Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	Pokrętło regulacyjne
Wskaźnik temperaury	wewnętrzny analogowy
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie górne LED, włączane oddzielnie
Regulowane półki	4
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Uchwyt	wgłębienie w drzwiach
Rodzaj zamka	mechaniczny
Samodomykanie drzwi	tak
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto/ netto	75/70 kg
Kod EAN	9005382232651

[1] Zgodnie z rozporządzeniem UE2019/2018. [2]
Pomiar według EN 16902:2016.
[3] Wskazuje temperaturę otoczenia, w której urządzenie może być bezpiecznie eksploatowane.

LIEBHERR